

Handig en veelzijdig toepasbaar

Toebehoren voor hogedrukreinigers



Effectief reinigen zonder spatwater

Vloerreiniger

Round Cleaner UFO kort Ø 300 mm



- Lichte uitvoering
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 045

Art.-nr. 41.855

Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm



- Lichte uitvoering
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 045

Art.-nr. 41.850

Round Cleaner UFO lang edelstaal Ø 350 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 210 bar (21 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055

Art.-nr. 41.860

Round Cleaner edelstaal Ø 300 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.105

Round Cleaner edelstaal Ø 420 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.106

Brush Round Cleaner edelstaal Ø 420 mm



- Edelstaal
- met roterende borstelkrans inschakelbaar
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.109

Round Cleaner edelstaal Ø 520 mm



- Edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Sproeiersysteem 055 standaard

Art.-nr. 41.107

**Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min.
A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.**



Niet alleen voor huis en tuin

Rioolreiniging, zandstraal, zuigsets



Pijpreinigingsslangen met sproeier



- NW 5
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 200 bar (20 MPa)
- max. 60 °C

Optie:

Kogelkopsproeier (KK) o of roterende pijpreinigingssproeier (KNR) in verbinding met reductiering Art.-Nr. 12.021 verkrijgbaar mits meerprijs

10 m	Art.-nr. 41.058 1
15 m	Art.-nr. 41.058
20 m	Art.-nr. 41.058 2
25 m	Art.-nr. 41.058 3
30 m	Art.-nr. 41.058 4

Sproeiergrootte KN 055 standaard

Sandstrahlinjektor



- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- voor te bestralen materiaal van 0,2 - 2 mm korrelgrootte

Sproeiergrootte D00055

Art.-nr. 41.068

Universele muurhouder voor toebehoren „Butler“



Geleverd zonder toebehoren

Art.-nr. 41.262

Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min.
A.u.b. bij bestelling de technische A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.



Slijkzuiger



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. zuighoogte 3 m
- Slanglengte 3,5 m
- Zuigvermogen
10.000 l/h bij ca. 130 bar (13 MPa)
17.500 l/h bij ca. 220 bar (22 MPa)

Sproeiergrootte M20055 standaard

Art.-nr. 41.104

Slijkzuiger uit edelstaal



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. zuighoogte 3 m
- Lengte 2
- Zuigvermogen
10.000 l/h bij ca. 130 bar (13 MPa)
17.500 l/h bij ca. 220 bar (22 MPa)

Sproeiergrootte D00045 standaard

Slijkzuiger uit edelstaal
Opzetstuk blauw voor poolreiniging

Art.-nr. 41.801

Art.-nr. 41.802

Stof- en waterzuigset



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. zuighoogte 3 m
- Slanglengte 3 m
- Zuigvermogen 10.000 l/h bij ca. 130 bar (13 MPa) resp. 17.500 l/h bij ca. 220 bar (22 MPa)

Sproeiergrootte D00045 standaard

Art.-nr. 41.096

Zuigslang met aanzuigfilter



- met terugslagklep
- Slanglengte 3 m
- bij hogedrukreinigers onder 10 l/min moet de slang op 1,5 m worden ingekort

voor zelfaanzuigende hogedrukreinigers met 1.400 t/min (let op de aanzuighoogte)

Art.-nr. 15.038 3

**Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min.
A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattipe) vermelden.**

Ons recept voor efficiënte reinigingsresultaten: opspoeien, laten inwerken, afsproeien!

Reinigingsmiddel en schuiminjectoren



Mos- en algen-EX (concentraat)



- pH-waarde 7,0*
- Verwijdert moeiteloos algen en mos bijv. aan huismuren, trottoirtegels, hekken, kunststof oppervlakken en muren van washallen

1 l	Art.-nr. 41.270
12 x 1 l	Art.-nr. 41.299

Kalkoplosser (concentraat)



- pH-waarde 1,0*
- Voor het ontkalken van heetwater- en koudwater-hogedrukreinigers; ook voor het verwijderen van kalkaanslag in washallen en bijbehorende glasoppervlakken

1 l	Art.-nr. 41.258 0
12 x 1 l	Art.-nr. 41.257 0

Universele reiniger Alfa Neutral



- pH-waarde 10,9*
- Universele reiniger voor het verwijderen van alle sterke verontreinigingen aan voertuigen, aan bouw- en agrarische machines, in industrie- en sanitaire ruimtes, in hotels, café/restaurants en in de levensmiddelenindustrie

5 l	Art.-nr. 41.258 9
25 l	Art.-nr. 41.258 8

Speciale reiniger Alfa Marine



- pH-waarde 13,5*
- Alkalische, zelfwerkende, met water verdunbare vloeibare reiniger voor het reinigen van motoren, chassis, bouw- en agrarische machines; speciaal geschikt voor het saneren van brandschade

5 l	Art.-nr. 41.258 4
25 l	Art.-nr. 41.258 3

Schuimreiniger Alfa Plus



- pH-waarde 13,2*
- Speciaal product voor de reiniging en het ontvetten van bijv. vrachtwagens, personenauto's, caravans, bussen en schepen, in sanitaire ruimtes en in de levensmiddelenindustrie

5 l	Art.-nr. 41.270 0
25 l	Art.-nr. 41.270 9

Reinigingsmiddel Carclin (concentraat)



- pH-waarde 1-% in water > 10
- Poedervormige alkalische buitenreiniger, geschikt voor de reiniging van vrachtwagens en personenauto's; voor gelakte en metallische oppervlakken

4 kg	Art.-nr. 41.258 7
20 kg	Art.-nr. 41.267

Belangrijke aanwijzing: bij het gebruik van chemische reinigingsmiddelen moeten in elk geval de desbetreffende hygiënische verordeningen, voorschriften en veiligheidsinformatiebladen worden opgevolgd.
*pH-waarde: de waarden zijn gerelateerd aan de onverdunde toestand. Wij adviseren vóór ieder gebruik te testen of het desbetreffende middel geschikt is voor het te reinigen oppervla.



Schuiminjectoren

Druksproeier CleanBoy 125



Afb. 13.390 1



Afb. 13.391 2

- Dosering in 5 fasen
- max. volumestroom 1,25 sproeier 12 l/min
- max. volumestroom 1,80 sproeier 27 l/min
- min. 70 bar (7 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 80 °C

Sproeiergrootte 1,25 standaard

Schuiminjector, M 22 BUS, 1 l	Art.-nr. 13.390 1
Schuiminjector, M 22 BUS, 2 l	Art.-nr. 13.390 2
Schuiminjector, steeknippel, 1 l	Art.-nr. 13.391 1
Schuiminjector, steeknippel, 2 l	Art.-nr. 13.391 2
Reservereservoir 1 l	Art.-nr. 13.392 1
Reservereservoir 2 l	Art.-nr. 13.392 2
Reparatieset O-ringen	Art.-nr. 13.393



- Inhoud max. 1,25 l
- Bedrijfsdruk max. 3 bar (0,3 MPa)
- Temperatuur inhoud max. 30 °C
- met zekerheids- / drukontlastingsklep
- verstelbare holle kegel sproeier
- voor het aanbrengen van dun vloeibare reinigingsmiddelen voor zover deze het gebruikte materiaal niet aantasten (max. pH-waarde 14)

Druksproeier CleanBoy 125	Art.-nr. 41.299 1
Set afdichtingen voor CleanBoy 125	Art.-nr. 13.660
Ventielmembraan voor CleanBoy 125	Art.-nr. 13.661

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Inschroefinjectoren



- met lans uit edelstaal en regelsproeier

Sproeier 028	Art.-nr. 13.376 7
Sproeier 042	Art.-nr. 13.376 6

Voor iedere taak de passende toebehoren

Wasborstels, spatbescherming, watertoevoerfilter



Wasborstel, roterend



- Borstelkop Ø 180 mm
- 400 mm verlenging uit edelstaal
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Sproeiergrootte 3,2 mm

Art.-nr. 41.050 1

Spatbescherming voor bedieningspaneel therm



- ter bescherming van het bedieningspaneel tegen binnenvallen van water en vuil
- Afdekking PVC transparant

Bouwserie

Thermostaat

Art.-nr.

therm-1 vanaf bouwjaar 2012

Digitale thermostaat

47.015

therm CA/C vanaf bouwjaar 2012

Draai-thermostaat

47.015 1

Voor hogedrukreinigers met een doorloopcapaciteit van min. 10 l/min. A.u.b. bij bestelling de technische A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Wasborstel, vlak



- Borstelkop L 180 x B achter/voor 65/40 mm
- max. 35 °C

Art.-nr. 41.073

Spatbescherming



- Ø onder 220 mm

voor alle waslansen

Art.-nr. 41.052

Wasborstel, dwars



- Borstelkop L 240 x B 90 mm
- max. 35 °C

Art.-nr. 41.0500

Watertoevoerfilter 5"



- Wateringang, wateruitgang uit messing
- Voor L-serie, quadro grote, therm-serie

Ingang

Uitgang

Art.-nr.

3/4" BIS

3/4" BIS

13.320 0

3/4" BUS

3/4" BIS

13.320 1



Hogedrukreiniger in levensmiddelenuitvoering (meerprijs)

 ■ Wielen met wit wielrubber ■ Staalweefselversterkte hogedrukslang, grijs-blauw ■ Meerprijs in combinatie met machinebestelling vanaf fabriek	K 1152 TS T, K 2000-serie	aanvullend art. nr. 30.004
	De Profi-serie	aanvullend art. nr. 30.013
	De kleine quadros	aanvullend art. nr. 30.003 1
	quadro 599 - 799 TS T	aanvullend art. nr. 30.010
	quadro 899 TS T, therm CA/C	aanvullend art. nr. 30.010 1
	De grote quadros, therm-1-serie	aanvullend art. nr. 30.003

Bouwset voor kraantransport

 ■ Aluminium frame ■ Belastbaar tot max. 280 kg
Art.-nr. 44.298

Adapter voor schoorsteenaansluiting (afvoerpijp)

 ■ für Aufbauten von ölbeheizten Hochdruckreinigern in inneren Räumen ■ Ø 200 mm ■ für alle Maschinen der ölbeheizten therm-Serien geeignet
Art.-nr. 44.192

Watertoevoerfilter

 ■ Wateruitgang uit messing			 ■ Wateringang, wateruitgang uit messing		
Ingang	Uitgang	Art.-nr.	Ingang	Uitgang	Art.-nr.
3/4" RIJS	3/4" RIS	13.310	3/4" RIJS	3/4" RIS	13.300 3

Tandwielolie

		■ Vulhoeveelheid 1 l ■ Voor verdere informatie omtrent het gebruik zie productdocumentatie
Tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AZ, AP, APG)		Hoge prestatie tandwielolie speciaal voor hogedruk pompen (AM, AQ)
Art.-nr. 40.092 2		Art.-nr. 40.093 2

Twee sterke types voor grenzeloze toepassing

Pistolen met uitschakelbeveiliging



M2000

■ max. 30 l/min ■ max. 270 bar (27 MPa) ■ max. 150 °C

M2000, korte uitvoering

Art.-nr.

	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: R 1/4" BIS	12.490
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	12.491
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: Steekkoppeling	12.492
	Ingang: R 3/8" BIS Uitgang: R 1/4" BIS	12.493

M2000 met verlenging

Art.-nr.

	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS	12.480
	Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	12.489
	Uitgang: Steekkoppeling	12.481

M2000, ononderbroken uitvoering

Art.-nr.

	D25045	12.486-D25045
	D25055	12.486-D25055
	D2507	12.486-D2507

met lans uit edelstaal gekropt en vlakstraalsproeier
Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS

Starlet

■ max. 40 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 150 °C

Starlet, korte uitvoering

Art.-nr.

	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: R 1/4" BIS	12.326
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	12.327 1
	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS Uitgang: Steekkoppeling	12.327 2
	Ingang: R 3/8" BIS Uitgang: R 1/4" BIS	12.320

Starlet met verlenging

Art.-nr.

	Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS	12.320 2
	Uitgang: ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	
	Uitgang: Steekkoppeling	12.328

Starlet, ononderbroken uitvoering

Art.-nr.

	D2507	12.320 3-D2507
	M2008	12.320 3-M2008
	M20125	12.320 3-M20125

met lans uit edelstaal gekropt en vlakstraalsproeier
Ingang: ST 30 nippel M 22 BUS

Neem de gegevens in de gebruiksaanwijzing van uw hogedrukreiniger in acht en vermeld bij de bestelling het apparaattype.

Reparatieset M2000

Art.-nr. 12.454

Reparatieset Starlet

Art.-nr. 12.299

O-ringen voor alle handmatige Kränzle-schroefverbindingen M 22

	Set met 10 stuks	Art.-nr. 13.273 5		Set met 100 stuks	Art.-nr. 13.273 6
--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Eersteklas kwaliteit, altijd bij de hand

Hogedrukslangen en slangtrommels

Met staalweefselversterkte hogedrukslangen standaarduitvoering (zwart) en levensmiddelenuitvoering (grijs-blauw)

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.



NW	Lengte m	bar (MPa)	SN	Ingang	Uitgang	voor model / serie	Art.-nr. standaarduitvoering	Art.-nr. levensmiddelenuitvoering
6	10	210 (21)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	43.416	43.416 2
6	15	210 (21)	1	M14 BIS	M22 BIS	K 1151 T, quadro klein	40.170	40.170 1
6	15	210 (21)	1	Nippel, draaibaar	M22 BIS	K 1152 TS T, K 2000	48.015	48.015 1
6	15	210 (21)	1	M22 BIS	M22 BIS	Profi-serie	43.829	43.829 1
6	20	210 (21)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	43.416 1	43.416 3
8	1	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	Verbindingsslang trommel	41.265	-
8	2	220 (22)	1	M22 BIS	M22 BIS	Verbindingsslang trommel	41.265 1	-
8	10	220 (22)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	44.878	-
8	15	220 (22)	1	M22 BIS	M22 BIS	-	44.879	-
8	10	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.081	41.081 1
8	15	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	-	41.082 1
8	20	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	therm-1 met trommel	44.381 2	44.381 3
8	20	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.083	41.083 1
8	25	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.084	41.084 1
8	30	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	41.080	41.080 1
10	15	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.701	-
10	20	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.702	-
10	30	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.703	-
10	40	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.704	-
10	50	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.705	-
10	60	400 (40)	2	M22 BIS	M22 BIS	-	47.706	-

Slangtrommels (uitbreidingssets) inclusief slang en verbindingsslang



Afb. 48.100 1



Afb. 44.152 1

voor model	Lengte m	bar (MPa)	Art.-nr.
voor K 2000 TS-serie	15	210 (21)	48.100 1
voor therm CA/C-serie	15	220 (22)	44.152 1
voor therm-1-serie	20	400 (40)	44.392 1
voor für Profi-Jet-serie	20	400 (40)	41.259 1

Automatische slangoproller, wandhouder slangtrommel zonder slang



Afb. 41.259 7



Afb. 41.260 2



Afb. 47.750

Uivoering uit edelstaal	voor m	NW	Art.-nr.
Automatische slangoproller	20	8	41.259 7
Automatische slangoproller	28	8	41.259 8
Wandhouder voor automatische slangoproller	20	-	41.260 1
Wandhouder voor automatische slangoproller	30	-	41.260 2
Slangtrommel (L-serie)	40	10	47.750
Slangtrommel (L-serie)	70	10	47.755

Slangverbinder

■ M22 BUS



Art.-nr. 13.286

Schroefverbinding, draaibaar

■ M22 BIS op M22 BUS



Art.-nr. 13.360 2

Adapter, draaibaar

■ M22, voor slangtrommel 41.259 vanaf 07/2008



Art.-nr. 13.250

Terugslagklep

■ met pijpbeluchting



41.016 4

Kogelkraan

■ ST30 Schroefverbinding M22 BIS



Art.-nr. 13.291 2

Voor ieder toepassing de juiste lans en sproeier


Lansen uit edelstaal met vlakstraalsproeier / regelsproeier



Afb. Vario-Jet lans



Afb. lans met regelsproeier



Vergelijking van de sproeiers:

Links: normale vlakstraalsproeier

Rechts: de Kränzle lemmetsproeier (M) duidelijk smallere vlakke straal

De werkingsoppervlakte van de hogedrukstraal is ca. 3/4 kleiner als de gebruikelijke vlakstraalsproeiers. Dezelfde druk werkt nu op 1/4 van het werkkoppervlakte. Dit leidt tot een verviervoudiging van de druk en verbetert de reinigingswerking hierdoor enorm.

Lansen uit edelstaal met vlakstraalsproeier

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
M20028	500	12.393-M20028
M2003	500	12.393-M2003
M20042	500	12.393-M20042
M20045	500	12.393-M20045
M2007	500	12.393-M2007
M20035	600	12.392 2-M20035
M20045	600	12.392 2-M20045
D2504	600	12.392 2-D2504
D25045	600	12.392 2-D25045
D2505	600	12.392 2-D2505
D2506	600	12.392 2-D2506
D2507	600	12.392 2-D2507
M2008	600	12.392 2-M2008
M2010	600	12.392 2-M2010
M2011	600	12.392 2-M2011
M20125	600	12.392 2-M20125

Lansen uit edelstaal met regelsproeier

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
D2503	600	12.395-D2503
D2504	600	12.395-D2504
D25045	600	12.395-D25045
D2505	600	12.395-D2505
D25055	600	12.395-D25055
D2507	600	12.395-D2507

Lansen uit edelstaal met regelsproeier Vario-Jet

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
Vario-Jet 03	500	41.156 8-03
Vario-Jet 042	500	41.156 8-042
Vario-Jet 055	500	41.156 8-055

Lansen uit edelstaal met regelsproeier

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
M20042	500	12.701-M20042

Voor hardnekkige verontreinigingen

Vuilfreeslansen en turbokillerlansen



Afb. vuilfreeslansen



Afb. turbokillerlansen

Vuilfreeslansen met pijp uit edelstaal

- max. 20 l/min
- max. 220 bar (22 MPa)
- max. 70 °C

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
o28	500	Art.-nr. 41.570-028
o3	500	Art.-nr. 41.570-03
o42	500	Art.-nr. 41.570-042
o45	500	Art.-nr. 41.570-045
o55	500	Art.-nr. 41.570-055
o7	500	Art.-nr. 41.570-07
o35	600	Art.-nr. 46.150
o45	600	Art.-nr. 46.150 1
o55	600	Art.-nr. 46.150 3
o6	600	Art.-nr. 46.150 2

Turbokillerlansen met pijp uit edelstaal

- max. 30 l/min
- max. 320 bar (32 MPa)
- max. 80 °C

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.
o4	600	Art.-nr. 41.072
o45	600	Art.-nr. 41.072 3
o5	600	Art.-nr. 41.580-05
o55	600	Art.-nr. 41.072 4
o7	600	Art.-nr. 41.072 7
o8	600	Art.-nr. 41.072 8
10	600	Art.-nr. 41.580-10
11	600	Art.-nr. 41.580-11

A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaattype) vermelden.

Ombouw van het pistool met uitschakelbeveiliging en lans naar snelkoppelsysteem / schroefverbinding (meerprijs)

Meerprijs in combinatie met machinebestelling vanaf fabriek

Pistool met uitschakelbeveiliging met steekverbinding en lans met steeknippel i.p.v. uitvoering met schroefverbinding M 22	Art.-nr. 31.001
Pistool met uitschakelbeveiliging met steekverbinding en 2 lansen met steeknippel i.p.v. uitvoering met schroefverbinding M 22	Art.-nr. 31.001 2
Pistool met uitschakelbeveiliging en lans met schroefverbinding M 22 i.p.v. ononderbroken uitvoering	Art.-nr. 31.002
SPistool met uitschakelbeveiliging met steekverbinding en lans met steeknippel i.p.v. ononderbroken uitvoering	Art.-nr. 31.003

Voor mensen die haast hebben

Lansen uit edelstaal voor snelkoppelingen

Lans uit edelstaal met grijpschalen en vlakstraalsproeier

			- met steeknippel - gekropt Bij bestelling toesteltype aangeven. Meer sproeiergroottes op aanvraag.
Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.	
D2503 	1000	12.420-D2503	
D25045 	1000	12.420-D25045	
D25055 	1000	12.420-D25055	
D2507 	1000	12.420-D2507	
D25075 	1000	12.420-D25075	
D4011 	1000	12.420-D4011	
D40125 	1000	12.420-D40125	
D4015	1000	12.420-D4015	
D40175	1000	12.420-D40175	
D4020	1000	12.420-D4020	
zonder sproeier, R 1/4" BIS	1000	12.420	

Vuulfrees met lans uit edelstaal en grijpschalen

			met steeknippel Bij bestelling toesteltype aangeven. Meer sproeiergroottes op aanvraag.
Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.	
045 	1000	12.425-045	
055 	1000	12.425-055	
07 	1000	12.425-07	
075 	1000	12.425-075	
zonder sproeier, R 1/4" BUS	1000	12.442	

Turbokiller met lans uit edelstaal en grijpschalen

			met steeknippel Bij bestelling toesteltype aangeven. Meer sproeiergroottes op aanvraag.
Sproeier	Lengte mm	Art.-nr.	
03 	1000	12.430-03	
045 	1000	12.430-045	
055 	1000	12.430-055	
07 	1000	12.430-07	
10 	1000	12.430-10	
11 	1000	12.430-11	
12	1000	12.430-12	
15	1000	12.430-15	
18	1000	12.430-18	
20	1000	12.430-20	
zonder sproeier, R 1/4" BUS	1000	12.442	

Adapter me grijpschalen 400 mm verlenging

	
- Steeknippel - ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	
Art.-nr. 12.440	

Adapter

	
- Steeknippel - ST 30 schroefverbinding M 22 BIS	
Art.-nr. 12.441	

Steekkoppelingen

	
DN 12	
R 1/4" BIS	Art.-nr. 13.450
R 1/4" BUS	Art.-nr. 13.451

Nippel voor steekkoppelingen DN 12

	
Steeknippel	
R 1/4" BIS	Art.-nr. 13.470
M 22 BUS	Art.-nr. 13.471
M 12 x 1 BIS	Art.-nr. 13.474
R 1/4" BUS	Art.-nr. 13.475

Gaat niet bestaat niet

Speciale lansen



Abb. Unterbodenlanze



Abb. WC-Reinigungslanze

Dubbele lans kort

- voor de traploze drukregeling aan de lans
- 1ste sproeier geopend = hogedruk
- 1ste + 2de sproeier geopend = lagedruk met grote spoelkracht



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Lagedruksproeier D3035 standaard, HD-sproeier apart bestellen.

korte uitvoering

Art.-nr. 12.131 5

Lans voor bodemplaat met pijp uit edelstaal

- met verlenging 1000 mm



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Sproeiergrootte 4007 standaard

Art.-nr. 41.075

Dubbele lansen met ISO-handgreep



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Lagedruksproeier D3035 standaard, HD-sproeier apart bestellen.

660 mm met ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131 1

1000 mm met ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131

1000 mm met ISO-handgreep en steeknippel

Art.-nr. 12.133

WC-Reinigingslanze met pijp uit edelstaal



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Sproeiergrootte D25055 standaard

Art.-nr. 41.076

Dubbele lansen zonder ISO-handgreep



A.u.b. bij bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (apparaatype) vermelden.

Lagedruksproeier D3035 standaard, HD-sproeier apart bestellen.

660 mm zonder ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131 6

1000 mm zonder ISO-handgreep

Art.-nr. 12.131 7

Lansverlengingen met pijp uit edelstaal



500 mm

Art.-nr. 15.004 8

1000 mm

Art.-nr. 41.154