

Therm C 11/130 - warm water hogedrukreiniger

LAAG TOERENTAL
1400
t/min

KLIK !



Scan mij om de
video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS	Therm C 11/130
■ Maximale druk	145 bar
■ Werkdruk	30 - 130 bar
■ Debiet	11 l/min 660 l/u
■ Hogedrukslang 15 m (met oproller)	44879
■ Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	44878
■ Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
■ Lans met vlakstraalsproeier	12420-D25045
■ Toerental motor	1.400 t/min
■ Elektrisch vermogen	230 V/ 15 A/ 50 Hz
■ Energieverbruik	3,4 kW
■ Gewicht zonder met oproller	164 kg 169 kg
■ Total Stop systeem	✓
Referentie EAN code zonder oproller (TS)	62800.0 40 12314 10124 9
Referentie EAN code met oproller (TST)	62801.0 40 12314 10125 6

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Therm C 11/130

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Directe zeepaanzuiging
- Waterreservoir 3 l
- Brandstoftank 25 l