

Therm 1165-1 - warm water hogedrukreiniger



Scan mij om de video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS

Therm 1165-1

■ Maximale druk	180 bar
■ Werkdruk	30 - 165 bar
■ Debiet	19,4 l/min 1.165 l/u
■ Hogedrukslang 20 m (met oproller)	443812
■ Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	41081
■ Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
■ Lans met vlakstraalsproeier	12420-D2507
■ Toerental motor	1.400 t/min
■ Elektrisch vermogen	400 V/ 12 A/ 50 Hz
■ Energieverbruik	6,4 kW
■ Gewicht zonder met oproller	214 kg 222 kg
■ Total Stop systeem	✓
Referentie EAN code zonder oproller	63460.0 40 12314 00832 6
Referentie EAN code met oproller	63461.0 40 12314 00882 1

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Therm 1165-1

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Digitale thermostaat
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Directe zeepaanzuiging
- Waterreservoir 12 l
- Brandstoftank 35 l